



BIO CHAIN & CABLE LUBRICANTS

LUBRIFICANTE PER CAVI E CATENE

COMPLETAMENTE SICURO PER L'UOMO.
NESSUNA FRASE DI RISCHIO - NO VOC'S
NESSUN CONSIGLIO DI PRUDENZA
PRODOTTO NON INFIAMMABILE
NON PERICOLOSO SECONDO DIRETTIVE CE

COMPLETAMENTE SICURO PER L'AMBIENTE
COMPLETAMENTE VEGETALE.
NON CONTIENE DERIVATI DA PETROLIO
PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE

Bio- Chain & Cable sono lubrificanti vegetali facilmente biodegradabili formulati con additivi antiusura, estrema pressione (EP), anti-ruggine, inibitori di ossidazione, adesivanti. Sono consigliati per la lubrificazione dei cavi, delle catene, ruote dentate, guide scorrimento slitte e perni cerniera, soggetti a carichi pesanti.

Questi prodotti provenienti da fonti rinnovabili offrono una maggiore resistenza al fuoco rispetto ai prodotti petroliferi a pari viscosità e non contengono cloro, zinco, o metalli pesanti. Grazie alla sua formulazione il prodotto ha una polarità naturale che si lega alla superficie metallica, è molto penetrante sino al nucleo interno del cavo per prevenire ruggine ed usura. Ideale il suo utilizzo in miniere, marina, agricoltura, industria, ferroviario e trasporto, cartiere, gru e zone marine.

Istruzioni per l'uso Pulire e sgrassare i particolari prima dell'applicazione. Applicare il prodotto a spruzzo, pennello, immersione, goccia a goccia

	ASTM	Light	Medium	Heavy	Extra-Heavy
Industrial Grade Replacement					
SAE Viscosità Grade Replacement		10W20	10W30	15W50	20W60
ISO Viscosità Grade Replacement		46	68	100	150
Specific Gravity @60°F.	D-287	.88	.888	.907	.907
VISCOSITIES:					
@100°C., cSt.	D-445	8,65	12	18,2	26,1
@40°C., cSt.	D-445	43,74	62,9	95	147
Viscosity Index (D-2270)		181	191	212	213
Flash Point, COC, °C	D-92	260	272	288	290
Pour Point, °C (D-97)	D-97	-36	-33	-30	-24
Copper Corrosion 3hr @ 100°C (D-130)	(D-130)	1A	1A	1A	1A
4-Ball Wear	D-4172	0.30	0,30	0.30	0.30
4-Ball EP Weld Point Kg		400	400	400	400
4-Ball EP Load Wear Index		55	55	55	55
Timken Load, OK Load (lbs)	D-2782	70	70	70	70
Biodegradation classification Facilmente biodegradabile	PW1	PW1	PW1	PW1	PW1

Confezioni

5 galloni USA	Lt. 18,93



Ditta Certificata
 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004

Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA
 Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com
www.alfaecology.com

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

